


ОсОО "ТЕПЛОСТИЛЬ"

720064, Кыргызская Республика
г. Бишкек, ул. Ахунбаева 90/5

TECH
CONTROLLERS



Где купить:


- рынок «Орто-Сай» 0 551 35-81-33 Александр
- ТЦ «ТАБЫЛГА» 0 555 88-45-27 Азиз
- рынок «Комфорт» 0 555 21-43-65 Денис
- рынок «ЭлитСтрой» 0 556 22-03-70 Игорь
- рынок «Старый Толчок» 0 556 47-07-00 Алтынбек


г.Ош:

- ул. Атабаева 156 а. 0 555 55-68-86
- ул. Курманжан Датка 345. 0 550 65-90-80
- ул. А.Шакирова 108/1 (Ош-Таатан). 0 755 06-44-00
- ул. Памирская 13/1. 0 555 51-15-15

Дата прайса: 19.08.2026

	Коммутационные модули	Артикул	Цена
	Коммутационный модуль L-5s проводной 8 зон, TECH - управление до 50 сервоприводов с 8 комнатными термостатами - 16 выходов напряжения 230 В (по 2 на каждую зону) - общий для всех зон выделенный выход для насоса 230 В - Сухой контакт для управления котлом	WG.20.0134	15 000
	Коммутационный модуль L-4 беспроводной 8 зон WI-FI, TECH - подключение до 4 комн. термостатов и до 4 датчиков пола разом - Подключение до 30 сервоприводов - Сухой контакт для управления котло м	WG.20.0099	33 100
	Коммутационный модуль L-4X WIFI проводной/беспроводной, 8 зон, TECH - подключение до 4 комн. термостатов и до 4 датчиков пола разом - Подключение до 30 сервоприводов - Сухой контакт для управления котлом	WG.20.0191	42 000
	Коммутационный дополнительный модуль ML-4X Wi-Fi , TECH - расширение до 4 дополнительных зон - расширение до 25 сервоприводов	WG.20.0196	11 000
	Коммутационный модуль L-X беспроводной 8 зон WiFi, TECH - Управление до 50 сервоприводов с использованием 19 выходов - общий для всех зон выделенный выход для насоса 230 В - Сухой контакт для управления котлом	WG.20.0159	50 100
	Коммутационный модуль L-12 проводной/беспров. с WiFi 8 зон, TECH - Управление до 50 сервоприводов через 8 комнатных термостатов - общий для всех зон выделенный выход для насоса 230 В - Сухой контакт для управления котлом	WG.20.0177	60 000
	Коммутационный дополнительный модуль L-12 SLAVE 8 зон, TECH - устройство не является контроллером, его нужно подкл. к L-12 - Управление до 50 сервоприводов через 8 комнатных термостатов - Сухой контакт для управления котлом	WG.20.0169	53 500
	Панель управления для L-12 белая, TECH контроль до 16 различных зон с помощью: — встроенного датчика температуры — возможность подключения дополнительных 15 беспроводных датчиков C-8г или комнатных регуляторов R-8b или R-8z	WG.20.0170	41 000


	Панель управления для L-12 черная, TECH контроль до 16 различных зон с помощью: – встроенного датчика температуры – возможность подключения дополнительных 15 беспроводных датчиков C-8г или комнатных регуляторов R-8b или R-8z	WG.20.0193	41 000
Комнатные термостаты			
	Двухпозиционный комнатный термостат T-P2.1z белый, TECH - механическое управление - 230 В - жк дисплей	WG.11.0784	11 999
	Двухпозиционный комнатный термостат T-3.1 белый, TECH - подсветка дисплея (временная) - 2х батарейки AAA 1,5	WG.11.0160	12 000
	Двухпозиционный комнатный термостат T-3.1 черный, TECH - подсветка дисплея - 2х батарейки AAA 1,5	WG.11.0601	12 000
	Двухпозиционный комнатный термостат 294V1 белый, TECH - 2хAAA батарейки 1,5	WG.11.0144	5 900
	Двухпозиционный комнатный термостат 294V1 черный, TECH - 2хAAA батарейки 1,5	WG.11.0147	5 900
	Двухпозиционный комнатный термостат 295V3 белый, TECH - 2хAAA батарейки 1,5	WG.11.0151	8 100
	Двухпозиционный комнатный термостат T-4.1 белый программируемый , TECH - 2хAAA батарейки 1,5	WG.11.0693	8 600
	Двухпозиционный комнатный термостат 292V3 белый программируемый, TECH - датчик температуры теплого пола (опция) - 2хAAA батарейки 1,5	WG.11.0137	11 200
	Двухпозиционный комнатный термостат 292V3 черный программируемый , TECH - датчик температуры теплого пола (опция) - 2хAAA батарейки 1,5	WG.11.0139	11 200
	Двухпозиционный комнатный термостат 297z белый, TECH - питание 230 В 50 Гц - скрытый монтаж в электрическую коробку (ø60мм)	WG.11.0158	14 300
	Двухпозиционный комнатный термостат 297z черный, TECH - питание 230 В 50 Гц - скрытый монтаж в электрическую коробку (ø60мм)	WG.11.0604	14 300

	Двухпозиционный комнатный термостат 293z белый программируемый, TECH - питание 230 В 50 Гц - скрытый монтаж в электрическую коробку (ø60мм)	WG.11.0615	15 000
	Двухпозиционный комнатный термостат 293z черный программируемый, TECH - встроенный комнатный датчик - питание 230 В 50 Гц - скрытый монтаж в электрическую коробку (ø60мм)	WG.11.0616	15 000
	Беспроводной комнатный термостат T-4.2 с приемником программируемый, TECH - встроенный комнатный датчик - 2хААА батарейки 1,5 - накладной монтаж - беспроводной исполнительный модуль	WG.11.0733	15 800
	Беспроводной комнатный термостат T-2.2 белый с приемником, TECH - встроенный комнатный датчик - 2хААА батарейки 1,5 - блок питания с приемником сигнала	WG.11.0595	11 500
	Беспроводной комнатный термостат T-2.2 черный с приемником, TECH - встроенный комнатный датчик - 2хААА батарейки 1,5 - блок питания с приемником сигнала	WG.11.0596	11 500
	Беспроводной комнатный термостат с приемником T-2X WiFi белый, TECH - встроенный комнатный датчик - удаленное управление - беспроводной модуль управления	WG.05.0217	14 000
	Беспроводной комнатный термостат R-8B белый, TECH - предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12, Sinum - ЖК-дисплей без подсветки - 2хААА батарейки 1,5	WG.11.0188	7 100
	Беспроводной комнатный термостат R-8B черный, TECH - предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12, Sinum - ЖК-дисплей без подсветки - 2хААА батарейки 1,5	WG.11.0192	7 100
	Беспроводной комнатный термостат R-8B PLUS белый, TECH - предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12, Sinum. - измерение влажности воздуха - 2хААА батарейки 1,5 - ЖК-дисплей без подсветки	WG.11.0195	9 100
	Беспроводной комнатный термостат R-8B PLUS черный, TECH - предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12, Sinum. - измерение влажности воздуха - 2хААА батарейки 1,5 - ЖК-дисплей без подсветки	WG.11.0196	9 100
	Беспроводной комнатный термостат R-8S белый, TECH - предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12, Sinum. - измерение влажности воздуха - 2хААА батарейки 1,5	WG.11.0644	13 000
	Беспроводной комнатный термостат R-8S черный, TECH - предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12, Sinum. - измерение влажности воздуха - 2хААА батарейки 1,5	WG.11.0696	13 000


	Беспроводной комнатный термостат R-8Z 230B белый , TECH - предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12, Sinum . - источник питания: 230 В 50 Гц - ЖК-дисплей, без подсветки	WG.11.0202	9 200
	Беспроводной комнатный термостат R-8Z 230B черный , TECH - предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12, Sinum . - источник питания: 230 В 50 Гц - ЖК-дисплей, без подсветки	WG.11.0203	9 200
	Беспроводной комнатный термостат R-8PZ PLUS белый , TECH - предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12, Sinum . - измерение влажности воздуха - монтаж в коробку (Ø60мм) - источник питания: 230 В 50 Гц	WG.11.0701	17 900
	Беспроводной комнатный термостат R-8PZ PLUS Черный , TECH - предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12, Sinum . - измерение влажности воздуха - монтаж в коробку (Ø60мм) - источник питания: 230 В 50 Гц	WG.11.0702	17 900
	RS 485 комнатный термостат R-12B белый , TECH - предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12 . ЖК-дисплей без подсветки - Проводная связь RS 485 - питание от контроллера	WG.11.0703	9 000
	RS 485 комнатный термостат R-12B черный , TECH - предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12 . ЖК-дисплей без подсветки - Проводная связь RS 485 - питание от контроллера	WG.11.0704	9 000
	RS 485 комнатный термостат R-12S белый , TECH - предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12 . - проводная связь RS 485 - питание от контроллера	WG.11.0705	11 500
	RS 485 комнатный термостат R-12S черный , TECH - предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12 . - проводная связь RS 485 - питание от контроллера	WG.11.0706	11 000
	RS 485 комнатный термостат RI-1 , TECH - предназначен для работы с контроллером I-2, I-3 и I-3 Plus . - ЖК-дисплей с подсветкой - Проводная связь RS 485 - питание от контроллера	WG.11.0216	10 500
Контроллеры			
	Контроллер EU-T-5z с WiFi, TECH - управляет электроприводами STT-869 / EU-G-X (до 6 шт. на зону). - имеет встр. контакт для управления: вкл/выкл доп. устройства. - подключения беспроводного датчика: C-8r, C-mini или комнатного регулятора: R8b, -R-8bw, R-8z	WG.20.0175	21 500
	Комплект контроллер WiFi-OT с OpenTherm + комнатный термостат R-8b + проводной внешний датчик температуры ST-291p NTC , TECH - Встроенный датчик температуры. - Встроенный модуль WiFi. - Возможность установить еженедельный график работы	WG.11.0108	31 500
	Контроллер смесительного клапана i-1M , TECH – плавное управление трех и четырехходовым клапаном – управление работой насоса – защита температуры возврата – погодное управление	WG.05.0095	19 000


	Контроллер i-1 CWU, TECH – плавное управление трех или четырехходовым клапаном; – управление насосом в смесительном контуре; – управление насосом ГВС; – сухой контакт для управления нагревательным прибором;	WG.14.0141	27 200
	Контроллер i-2 Plus, TECH – управление двумя смесительными клапанами. – возможность подключения 2-х источников тепла. – возможность управления доп. устройством, например, доп. насосами в контурах без клапанов.	WG.14.0165	50 000
	Контроллер i-3 Plus, TECH – управление тремя смесительными клапанами с возможностью подкл. системы для солнечных коллекторов – управления котлом по протоколу OpenTherm (совмест. с версией 4.0) – возможность подключения 2-х источников тепла – возможность управления доп. устройством.	WG.14.0162	59 000
Сервоприводы			
	Сервопривод STT-230/2 T, TECH - Нормально закрытый - питание 230 В 50 Гц - гайка с резьбой M28 x 1,5	WG.01.0053	2 800
	Сервопривод STT-230/2 M, TECH - Нормально закрытый - питание 230 В 50 Гц - гайка с резьбой M30 x 1,5	WG.01.0052	2 800
	Сервопривод беспроводной EU-G-X, TECH - питание 2 батарейки AA 1,5В - рабочая частота 868МГц - гайка M30x1,5	WG.12.0045	12 400
	Сервопривод беспроводной STT-869, TECH - питание 2 батарейки AA 1,5В - рабочая частота 868МГц - гайка M30x1,5	WG.12.0016	12 400
	Сервомотор STZ-120T, TECH - питание 230V AC (50Hz) - время оборота 90° 120 секунд - возможно ручное управление	WG.12.0037	17 900
	Сервопривод со встроенным контроллером STZ-180, TECH - управление трехходовым или четырехходовым клапаном - время открытия 180 с - датчик температуры клапана в комплекте - сухой контакт (возможность питания насоса клапана)	WG.12.0041	25 000
Датчики			
	Датчик температуры пола NTC 2,5 м., TECH	WG.01.0032	2 900


	Датчик температуры КТУ 2,5 м. серый, TECH	WG.01.0030	3 150
	Проводной датчик температуры комнатный C-7P белый , TECH	WG.03.0072	2 950
	Проводной датчик температуры комнатный C-7P черный , TECH	WG.03.0075	2 950
	Беспроводной датчик температуры комнатный C-8R белый , TECH	WG.03.0079	5 000
	Беспроводной датчик температуры комнатный C-8R черный , TECH	WG.03.0082	5 000
	Беспроводной датчик температуры пола C-8F белый , TECH	WG.03.0076	5 600
	Беспроводной датчик температуры пола C-8F черный , TECH	WG.03.0134	5 600
	Беспроводной датчик температуры комнатный C-MINI , TECH	WG.03.0144	4 500
	Беспроводной датчик температуры комнатный C-MINI , TECH	WG.03.0084	5 650
	Беспроводной датчик наружной температуры C-8ZR , TECH	WG.03.0083	5 000
	Проводной датчик наружной температуры 291P , TECH	WG.03.0064	2 700
	Датчик открытия окна C-2N , TECH	WG.03.0070	5 900
	Беспроводной исполнительный модуль MW-1 , TECH - сухой контакт	WG.05.0114	14 600
	Беспроводной исполнительный модуль MW-1 230 , TECH - контакт 230 В.	WG.05.0116	14 600
	Беспроводной исполнительный модуль MWN-1 , TECH - сухой контакт	WG.05.0197	15 000
	Беспроводной исполнительный модуль MWN-1 230 , TECH - контакт 230 В.	WG.05.0117	15 000

Дополнительное оборудование			
	Распределитель RS на 2 выхода, TECH	WG.05.0147	1 900
	Распределитель RS на 4 выхода, TECH	WG.05.0203	5 100
	Интернет модуль 505, TECH	WG.05.0025	30 000
	Интернет WiFi модуль 5060N, TECH	WG.05.0214	32 000
	Репитер сигнала RP-4, TECH	WG.05.0140	14 600
Контроллеры для насоса			
	Контроллер для насоса 21, TECH - управление насосом ЦО либо ГВС - может работать как термостат - функция АНТИ-СТОП - функция АНТИ-ЗАМЕРЗАНИЯ	WG.14.0111	7 500
	Контроллер для насоса 21 CWU, TECH - управление насосом - функция АНТИ-СТОП - функция АНТИ-ЗАМЕРЗАНИЯ - управление сухим контактом	WG.14.0116	12 000
Контроллеры для твёрдотопливных котлов			
	Контроллер для котла 28N, TECH - управление вентилятором - управление насосом ЦО и насосом ГВС - корпус предназначенный для монтажа на котел - возможность подключения комнатного регулятора	WG.21.0066	12 500
	Контроллер для котла 28N zPID, TECH - автоматическое управление вентилятором - управление насосом ЦО - управление насосом ГВС - программное обеспечение с функцией zPID	WG.21.0149	28 000
	Контроллер для котла 24 SIGMA, TECH - управление вентилятором - управление насосом ЦО - SIGMA - медленная работа вентилятора при приближении к заданной температуре	WG.21.0063	15 300




	Контроллер для котла 81K zPID , TECH - автоматическое управление вентилятором - управление насосом ЦО - управление насосом ГВС - возможность подключения комнатного регулятора - функция zPID	WG.21.0236	19 500
	Контроллер для котла 88 zPID , TECH - управление вентилятором, насосом ЦО и насосом ГВС - управление приводом смесительного клапана - подключение комнатного регулятора с RS или с традиционной связью - программное обеспечение zPID	WG.21.0246	32 000
	Контроллер для котла 37N RS , TECH - управление вентилятором и насосом ГВС - возможность подключения комнатного терморегулятора со связью RS. - недельный график отопления(опция)	WG.17.0061	35 000
	Контроллер для котла 480K zPID , TECH - управление вентилятором, насосом ЦО, теплого пола, ГВС, циркул. насосом - управление приводом смесительного клапана - возможность подключения комнатного терморегулятора - программное обеспечение zPID(замедление работы вентилятора, при приближении к заданной температуре)	WG.17.0414	43 000
	Контроллер для котла 480N , TECH - управление вентилятором, насосом ЦО, теплого пола, ГВС, циркул. насосом управление подающим устройством управление приводом смесительного клапана погодозависимое управление (опция)	WG.17.0424	63 000
	Контроллер для котла 480K , TECH - управление вентилятором, насосом ЦО, теплого пола, ГВС, циркул. насосом - управление приводом смесительного клапана - возможность подключения комнатного терморегулятора со связью RS -возможность подключения интернет-модуля TECH 507 - погодозависимое управление (опция)	WG.17.0303	78 000
Вентиляторы для надува воздуха в твёрдотопливных котлов			
	Вентилятор для надува воздуха WPA-120 , TECH	WG.01.0045	11 200
Интеграторы			
	Интегратор входов напряжения 513 , TECH	WG.05.0027	9 300
	Интегратор отопительного контура 517 , TECH	WG.05.0158	8 700
Sinum система "умный дом"			
Центральное управление			
	Центральный блок EH-01 черный , Sinum	WG.23.0024	61 500



	Центральный блок EH-01 белый , Sinum	WG.23.0005	61 500
	Центральный блок EH-01 Lite белый , Sinum	WG.23.0179	45 500
	Центральный блок EH-02 на DIN-рейку , Sinum	WG.23.0284	61 500
	Панель управления для SINUM под коробку, ST-CP-04m чёрная , Sinum - 4-дюймовый цветной сенсорный дисплей - отображение прогноза погоды - функция регулятора температуры	WG.23.0063	31 000
	Панель управления для SINUM в коробке ST-CP-04Cm , Sinum - монтаж в стандартную коробку 60 мм - 4-дюймовый цветной сенсорный дисплей - отображение прогноза погоды - Шина SBUS	WG.23.0309	31 000
	Рамка для iPad 10,2(gen.8) FT-01i черный, Sinum	WG.23.0208	12 600
Управление отоплением			
	Контроллер для Фанкойла KL-01m 230 , Sinum	WG.23.0299	22 000
	Регулятор для Фанкойла P-KL1 Белый , Sinum	WG.23.0302	8 500
	Регулятор для Фанкойла P-KL1 Черный , Sinum	WG.23.0305	8 500
	Проводной комнатный термостат SBUS R-S3 белый , Sinum - Монтаж в стандартную коробку - Измерение и регулирование температуры в помещении - Измерение влажности воздуха	WG.23.0057	11 500
	Проводной комнатный термостат SBUS R-S3 черный , Sinum - Монтаж в стандартную коробку - Измерение и регулирование температуры в помещении - Измерение влажности воздуха	WG.23.0060	11 500

	Беспроводной комнатный контроллер с измерением влажности F-8z белый , Sinum - Монтаж в рамку 55x55 мм - Измерение и регулирование температуры в помещении - Измерение влажности воздуха	WG.11.0634	11 800
	Беспроводной комнатный контроллер с измерением влажности F-8z черный , Sinum - Монтаж в рамку 55x55 мм - Измерение и регулирование температуры в помещении - Измерение влажности воздуха	WG.11.0686	11 800
	Беспроводной комнатный термостат с выключателем WSR-02L чёрный , Sinum - регулировка температуры в помещении - измерение влажности воздуха - возможность измерения и регулирования температуры пола	WG.23.0092	23 800
	Беспроводной модуль термоэлектрического управления. приводов PS-10 230 , Sinum	WG.23.0044	23 000
Выключатели/розетки			
	Выключатель беспроводной одноклавишный WS-01 белый , Sinum - 1 реле для управления одной цепью освещения - возможность изменения цвета подсветки и режима отображения - возможность изменения уровня яркости 0-100%	WG.23.0008	10 000
	Выключатель беспроводной одноклавишный WS-01 черный , Sinum - 1 реле для управления одной цепью освещения - возможность изменения цвета подсветки и режима отображения - возможность изменения уровня яркости 0-100%	WG.23.0071	10 000
	Выключатель беспроводной двухклавишный WS-02 белый , Sinum - 2 реле для управления двумя цепями освещения - возможность изменения цвета подсветки и режима отображения - возможность изменения уровня яркости 0-100% - режим авто-регулировки яркости под условия освещения	WG.23.0009	10 500
	Выключатель беспроводной двухклавишный WS-02 черный , Sinum - 2 реле для управления двумя цепями освещения - возможность изменения цвета подсветки и режима отображения - возможность изменения уровня яркости 0-100% - режим авто-регулировки яркости под условия освещения	WG.23.0079	10 500
	Выключатель беспроводной трехклавишный WS-03 белый , Sinum - 3 реле для управления двумя цепями освещения - возможность изменения цвета подсветки и режима отображения - возможность изменения уровня яркости 0-100% - режим авто-регулировки яркости под условия освещения	WG.23.0010	10 900
	Выключатель беспроводной трехклавишный WS-03 черный , Sinum - 3 реле для управления двумя цепями освещения - возможность изменения цвета подсветки и режима отображения - возможность изменения уровня яркости 0-100% - режим авто-регулировки яркости под условия освещения	WG.23.0081	10 900
	Выключатель беспроводной четырехклавишный WS-04 белый , Sinum - 4 реле для управления двумя цепями освещения - возможность изменения цвета подсветки и режима отображения - возможность изменения уровня яркости 0-100% - режим авто-регулировки яркости под условия освещения	WG.23.0195	11 650
	Выключатель беспроводной четырехклавишный WS-04 черный , Sinum - 4 реле для управления двумя цепями освещения - возможность изменения цвета подсветки и режима отображения - возможность изменения уровня яркости 0-100% - режим авто-регулировки яркости под условия освещения	WG.23.0199	11 650

	Выключатель одноклавишный FS-01 белый, Sinum - монтаж в рамку 55x55 мм - возможность изменения цвета подсветки и режима отображения - возможность изменения уровня яркости 0-100%	WG.23.0012	11 200
	Выключатель одноклавишный FS-01 черный, Sinum - монтаж в рамку 55x55 мм - возможность изменения цвета подсветки и режима отображения - возможность изменения уровня яркости 0-100%	WG.23.0049	11 200
	Выключатель двухклавишный FS-02 белый, Sinum - Два реле для управления двумя отдельными цепями освещения - Настраиваемый цвет подсветки и режим отображения - Регулируемый уровень яркости: 0–100% - Монтаж в рамку 55x55 мм	WG.23.0013	11 500
	Выключатель двухклавишный FS-02 черный, Sinum - Два реле для управления двумя отдельными цепями освещения - Настраиваемый цвет подсветки и режим отображения - Регулируемый уровень яркости: 0–100% - Монтаж в рамку 55x55 мм	WG.23.0050	11 500
	Контроллер беспроводной Рольставней WZ-02 белый, Sinum - 2 реле для управления рольставнями (управление вверх/вниз) - возможность изменения цвета подсветки и режима отображения - возможность изменения уровня яркости 0-100%	WG.23.0021	11 650
	Контроллер беспроводной Рольставней WZ-02 черный, Sinum - 2 реле для управления рольставнями (управление вверх/вниз) - возможность изменения цвета подсветки и режима отображения - возможность изменения уровня яркости 0-100%	WG.23.0075	11 650
	Контроллер для рольставней FZ-02 белый, Sinum - монтаж в рамку 55x55 мм - 2 реле для управления рольставнями - возможность изменения цвета подсветки и режима отображения	WG.23.0014	12 800
	Контроллер для рольставней FZ-02 черный, Sinum - монтаж в рамку 55x55 мм - 2 реле для управления рольставнями - возможность изменения цвета подсветки и режима отображения	WG.23.0051	12 800
	Датчик температуры комнаты мини C-S1P черный, Sinum	WG.23.0176	2 800
	Датчик температуры, в рамку, FC-S1P белый, Sinum - измерение температуры воздуха в помещении - 2-х жильная связь	WG.23.0192	2 900
	Датчик температуры, в рамку, FC-S1P черный, Sinum - измерение температуры воздуха в помещении - 2-х жильная связь	WG.23.0193	2 900
	Беспроводная розетка SG-230 белая, Sinum	WG.23.0166	13 000
	Усилитель сигнала через WIFI в розетке EX-G1, Sinum	WG.23.0100	14 000

	Беспроводная розетка FF-230 белая [для рамки] , Sinum	WG.23.0159	10 500
	Беспроводная розетка FF-230 Черная [для рамки] , Sinum	WG.23.0240	10 500
	Стекло 1-рамное FG-01 белое , Sinum	WG.23.0025	2 300
	Стекло 1-рамное FG-01 черное , Sinum	WG.23.0029	2 300
	Стекло 2-рамное FG-02 белое , Sinum	WG.23.0026	3 200
	Стекло 2-рамное FG-02 черное , Sinum	WG.23.0030	3 200
	Стекло 3-рамное FG-03 белое , Sinum	WG.23.0027	4 200
	Стекло 3-рамное FG-03 черное , Sinum	WG.23.0031	4 200
	Стекло 4-рамное FG-04 белое , Sinum	WG.23.0028	4 850
	Стекло 4-рамное FG-04 черное , Sinum	WG.23.0032	4 850
	Стекло 5-рамное FG-05 белое , Sinum	WG.23.0190	5 800
	Стекло 5-рамное FG-05 черное , Sinum	WG.23.0191	5 800
Усилители сигнала			
	Усилитель сигнала через WIFI (lan) EX-S1 , Sinum	WG.23.0104	18 500
	Усилитель сигнала через SBUS EX-S1m , Sinum	WG.23.0105	16 800
	Удлинитель сигнала MODBUS через WIFI(lan) EX-MODBUS , Sinum	WG.23.0132	18 500
	Удлинитель сигнала TECH-RS через WIFI (lan) на DIN-рейку EX-RS , Sinum	WG.23.0311	20 000

	Удлинитель сигнала SBUS через WIFI (lan) EX-T2 , Sinum	WG.23.0246	20 000
Реле освещение/питание			
	Реле PS-02 Синий, Sinum	WG.23.0003	8 600
	Реле SBUS PS-02m Синий, Sinum	WG.23.0130	8 600
	Реле PS-08 , Sinum	WG.23.0004	13 000
	Реле PS-08 230 , Sinum	WG.23.0020	14 000
	Реле SBUS на DIN-рейку PS-06m (6 выход сухой контакт), 24В Sinum - 6 реле для управления 6 цепями освещения/питания - Проводная связь Sinum SBUS - Монтаж на DIN-рейку	WG.23.0047	13 200
	Реле SBUS PS-08m 230 , Sinum	WG.23.0046	14 200
	Реле в стандартную коробку, PPS-01 сухой контакт 0,5А, Sinum - подключение любого выключателя/розетки к Sinum - 1 реле 10А для управления цепями освещения/питания - беспроводная связь	WG.23.0120	7 800
	Реле в стандартную коробку, PPS-02 сухой контакт 0,5А, Sinum - подключение любого выключателя/розетки к Sinum - 2 реле для управления 2 цепями освещения/питания - беспроводная связь	WG.23.0001	8 200
	Реле в стандартную коробку, ST-PPS-01 230 , Sinum - подключение любого выключателя/розетки к Sinum - 1 реле 10А для управления цепями освещения/питания - беспроводная связь	WG.23.0106	8 300
	Беспроводной модуль для светодиодных лент ST-RGB-P4 белый (в коробке), Sinum	WG.23.0172	13 500
	Беспроводной диммер для светодиодных лент ST-DIM-P4 белый (в коробке), Sinum	WG.23.0171	13 500

Доп. модули расширения			
	Карта ввода KW-12m синяя, Sinum	WG.23.0053	12 000
	Карта ввода ST-KW-11m синяя, Sinum	WG.23.0048	12 000
	Карта ввода KW-12-2m (12 цифр. входов) синяя, Sinum	WG.23.0212	12 500
	Карта ввода-вывода ST-KW-10m , Sinum	WG.23.0162	16 200
Реле ворота/рольставни			
	Реле рольставней в стандартную коробку, PPZ-02 сухой контакт 0,5А , Sinum - управление подъемом/опусканием рулонных штор - 2 реле для управления подъемом и опусканием рольставней - беспроводная связь	WG.23.0011	8 500
	Модуль управления воротами MB-04 , Sinum	WG.23.0175	8 800
Аксессуары			
	Кнопка multifunctionальная BT-01 , Sinum	WG.23.0007	8 500
	Кнопка беспроводная, multifunctionальная ST-WP-04 белая , Sinum - 4 программируемые кнопки - нет реле - способность вызывать сцены	WG.23.0045	9 000
	Кнопка беспроводная, multifunctionальная ST-WP-04 черная , Sinum - 4 программируемые кнопки - нет реле - способность вызывать сцены	WG.23.0170	9 000
	Мультисенсор MC-01 без подсветки белый, Sinum	WG.23.0043	12 000
	Проводной миниатюрный датчик температуры и влажности C-S1m Белый , Sinum	WG.23.0173	7 200
	Проводной миниатюрный датчик температуры и влажности C-S1m Черный , Sinum	WG.23.0214	7 200

	Мультисенсор MC-02, Sinum - Концентрации CO2, качество воздуха, - атмосферное давление - текущая температура - текущая влажность - освещение	WG.23.0065	32 500
	Датчик концентрации твердых частиц CJP-01, Sinum PM1.0, PM2.5, PM4, PM10, CO2	WG.23.0042	41 000
	Датчик движения CR-01, Sinum	WG.23.0023	16 000
	Датчик дыма CD-01, Sinum - беспроводная связь - обнаружение дыма - обнаружение внезапного повышения температуры окружающей среды - очень громкий сигнал тревоги	WG.23.0034	14 200
	Датчик протечки CZ-01, Sinum	WG.23.0033	8 300
	Док-станция (зонд) для датчика затопления CZ-01, Sinum	WG.23.0061	1 650
	Измеритель сигнала TZ-WTP, Sinum	WG.13.0116	28 000
	Кабель связи с питанием KB-SBUS 100м, Sinum - Волновое сопротивление проводов управления 100 Ом +/- 20 - Емкость контрольного провода: 50 нФ/км - Конструкция кабеля: 2x0,75 мм + 2x2x0,5 мм	WG.23.0223	18 800