

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Штуцер соединительный двусторонний «ёлочка» (для шлангов)

Модели: TIM CHS1010, CHS1212, CHS1414, CHS1616, CHS1818, CHS2020

1. Общие сведения об изделии

Наименование: Соединитель шлангов прямой равнопроходной (ерш двусторонний)

Торговая марка: TIM

Серия: CHS

Артикулы и размеры:

- CHS1010 — под шланг 10 мм
- CHS1212 — под шланг 12 мм
- CHS1414 — под шланг 14 мм
- CHS1616 — под шланг 16 мм
- CHS1818 — под шланг 18 мм
- CHS2020 — под шланг 20 мм

Назначение: Прямое соединение и ремонт гибких шлангов и рукавов (резиновых, ПВХ, силиконовых) в системах водоснабжения, полива, сжатого воздуха и технических гидросистемах.

2. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Тип присоединения	Шланг — Шланг (ершовое соединение «ёлочка»)
Материал корпуса	Латунь сантехническая (CW617N / HPb59-1)

Наименование параметра	Значение
Покрытие	Без покрытия (галтованная латунь) / Никелирование
Рабочая среда	Вода (питьевая, техническая), воздух, сжатый газ, масло
Максимальное рабочее давление	16 бар (1,6 МПа)
Диапазон рабочих температур	от -20 °С до +120 °С
Рекомендуемая фиксация	Металлические червячные или силовые хомуты
Страна бренда / производства	КНР / ТИМ

3. Комплектность

Соединительный штуцер «ёлочка» — 1 шт.

Паспорт / Инструкция по эксплуатации — 1 шт. (на партию)

4. Указания по монтажу и эксплуатации

Правила монтажа:

Перед монтажом убедитесь, что внутренний диаметр соединяемых шлангов соответствует размеру штуцера.

Отрежьте поврежденный или соединяемый участок шланга строго под прямым углом (90°).

Наденьте на каждый из соединяемых контуров шлангов по червячному хомуту соответствующего диаметра.

Надвиньте шланг на штуцер до упора в центральный шестигранник. При затрудненном надевании допускается размягнуть край шланга в горячей воде.

Затяните червячные хомуты поверх штуцера отверткой или рожковым ключом. **Не допускается перетягивать хомут** во избежание прорезания

стенки шланга.

Условия эксплуатации:

Изделие не требует регулярного технического обслуживания.

При правильной фиксации хомутами фитинг обеспечивает герметичное соединение на весь срок службы шланга.