

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Штуцеры-адаптеры латунные с внутренней резьбой

Модели: TIM FQ-F02 (1/2" ВР), TIM FQ-F03 (3/4" ВР)

1. Общие сведения об изделии

Наименование: Адаптер-штуцер латунный резьбовой для быстросъемных соединений

Торговая марка: TIM

Серия: FQ-F

Артикулы и размеры:

FQ-F02 — с внутренней резьбой 1/2" (G 1/2)

FQ-F03 — с внутренней резьбой 3/4" (G 3/4)

Назначение: Переход с резьбовых патрубков водопроводных кранов, смесителей, насосов и коллекторов на стандартное быстросъемное соединение («папа») для подключения поливочных шлангов.

2. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Тип присоединения 1	Внутренняя цилиндрическая резьба (G / ВР)
Тип присоединения 2	Быстросъемный ниппельный разъем («папа»)
Материал корпуса	Латунь (CW617N / HPb59-1)
Материал торцевого уплотнения	Эластомер EPDM / Резина (плоская прокладка)
Материал кольца ниппеля	Эластомер EPDM (уплотнительное кольцо)

Наименование параметра	Значение
Рабочая среда	Вода (питьевая, техническая)
Максимальное рабочее давление	10 бар (1,0 МПа)
Диапазон рабочих температур	от +1 °С до +60 °С
Страна бренда / производства	КНР / TIM

3. Комплектность

Штуцер-адаптер латунный с установленным EPDM-кольцом на ниппеле — 1 шт.

Плоская торцевая уплотнительная прокладка — 1 шт.

Паспорт / Инструкция по эксплуатации — 1 шт. (на партию)

4. Устройство и принцип работы

Изделие представляет собой монолитный латунный корпус с рифлеными насечками на наружной поверхности для удобного хвата.

В нижней части расположена внутренняя цилиндрическая резьба под плоское прокладочное уплотнение.

Верхняя часть выполнена в виде стандартного ниппельного адаптера с эластичным кольцом O-Ring, обеспечивающего фиксацию и герметизацию при защелкивании быстросъемного коннектора.

5. Указания по монтажу и эксплуатации

Порядок установки:

Перед монтажом убедитесь, что плоская уплотнительная прокладка установлена в резьбовую часть штуцера.

Накрутите штуцер на наружную резьбу крана или патрубка от руки до плотного прилегания прокладки. **Дополнительная подмотка (ФУМ-лента, льняная нить) не требуется.**

Нажмите на подпружиненную муфту ответного быстросъемного коннектора и насадите его на ниппель штуцера до фиксации (щелчка).

Правила эксплуатации:

Не допускайте превышения максимального давления (10 бар) и замерзания воды внутри фитинга.

В зимнее время штуцер рекомендуется демонтировать и хранить в плюсовой температуре.