

TIM®

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПС 3742-004-TIM-2023

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ЛАТУННЫЙ С
КРАНАМИ

Модель: TIM FQ-Y03 (3/4" ВР × 2 штуцера 16 мм)

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Наименование: Соединитель Y-образный латунный с 2 запорными кранами (двухканальный распределитель водопроводный) под быстросъемные коннекторы.

1.2. Торговая марка: TIM.

1.3. Артикул изделия: FQ-Y03.

1.4. Назначение: Изделие предназначено для подключения двух независимых поливочных линий к одному источнику водоснабжения (крану или патрубку с резьбой 3/4") с возможностью плавной регулировки и полного перекрытия потока воды на каждом из направлений.

1.5. Сертификация: Продукция изготовлена в соответствии с требованиями нормативно-технической документации изготовителя, не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия в системе ГОСТ Р (отказное письмо № ТИМ-2022/04).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные физико-механические и эксплуатационные параметры распределителя TIM FQ-Y03 приведены в таблице 1.

Наименование параметра	Значение параметра
Тип входного соединения	Накидная гайка G 3/4" ВР (внутренняя резьба)
Тип выходных соединений	2 × быстросъемный ниппель 16 мм («папа»)
Запорная арматура	2 встроенных шаровых крана с флажковыми ручками
Совместимость выходов	Стандартные быстросъемы 1/2", 5/8", 3/4"
Материал корпуса и шаров	Сантехническая латунь CW617N (HPb59-1)
Материал рукояток кранов	Ударопрочный полимер / металл
Материал уплотнений	Эластомер EPDM / PTFE
Рабочая среда	Вода (питьевая, техническая)
Максимальное рабочее давление, $P_{\text{раб}}$	1,0 МПа (10 бар)

Наименование параметра	Значение параметра
Испытательное давление, $P_{исп}$	1,5 МПа (15 бар)
Диапазон температур рабочей среды	от +1 °С до +60 °С
Масса нетто, г	185 ± 8

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- Соединитель Y-образный с 2 кранами TIM FQ-Y03 в сборе — 1 шт.
- Плоская торцевая уплотнительная прокладка 3/4" (установлена в гайку) — 1 шт.
- Индивидуальная упаковка — 1 шт.
- Паспорт и инструкция по эксплуатации — 1 шт. (на групповую упаковку/партию).

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Конструкция: Изделие состоит из Y-образного латунного корпуса, входной поворотной накидной гайки с резьбой 3/4" ВР и двух выходных патрубков с ниппелями 16 мм. В каждый патрубок встроен шаровой запорный механизм, управляемый отдельной поворотной флажковой ручкой.

4.2. Принцип работы: Подача воды из источника распределяется на два канала. Поворот флажковой ручки на 90° полностью открывает или перекрывает соответствующий канал. Промежуточные положения ручки позволяют дросселировать (регулировать) расход воды.

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Подготовка и монтаж: Наверните накидную гайку 3/4" на резьбовой штуцер источника водоснабжения, предварительно убедившись в наличии плоской резиновой прокладки внутри гайки. Затяните гайку усилием руки без применения трубных ключей во избежание повреждения уплотнителя. Подсоедините шланги с быстросъемными коннекторами к выходным ниппелям до щелчка.

5.2. Эксплуатация: Плавно подайте воду. Используйте флажковые краны для индивидуальной настройки напора на каждом шланге.

ВНИМАНИЕ! Изделие не предназначено для эксплуатации в условиях отрицательных температур. При угрозе заморозания полностью слейте воду, демонтируйте распределитель и поместите его на хранение в отапливаемое помещение.

6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

6.1. Транспортировка изделий осуществляется любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2. Изделия должны храниться в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от -20 °С до +50 °С в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред и механические повреждения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие распределителя TIM FQ-Y03 заявленным параметрам при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок: 12 месяцев со дня розничной продажи.

7.3. Расчетный срок службы: Не менее 7 лет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Соединитель Y-образный с 2 кранами **TIM FQ-Y03** изготовлен, принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления:

Штамп ОТК:

Отметка о продаже:

Дата продажи:

Продавец:

М.П.