

ВРЕЗКИ ДЛЯ БАКА С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИИ TIM SDF

Модели: SDF022R (1/2"), SDF033R (3/4"), SDF044R (1")

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Наименование: Врезка для бака (емкости) с левой резьбой.

1.2. Торговая марка: TIM.

1.3. Модельный ряд / Артикулы: SDF022R (1/2"), SDF033R (3/4"), SDF044R (1").

1.4. Назначение: Изделия предназначены для создания надежных и герметичных узлов присоединения трубопроводов к пластиковым и металлическим емкостям, бакам, гидроаккумуляторам и накопительным бакам. Наличие левой резьбы предотвращает самооткручивание под нагрузкой.

1.5. Соответствие стандартам: Изделия изготовлены в соответствии с требованиями конструкторской и нормативной документации изготовителя.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические параметры врезок серии TIM SDF приведены в таблице 1.

Наименование параметра	Значение параметра для моделей
Артикул / Размер резьбы	SDF022R (1/2") SDF033R (3/4") SDF044R (1")
Тип резьбы	Левая резьба (R)
Материал корпуса и гайки	Сантехническая латунь
Тип уплотнения	Эластичные прокладки (в комплекте)
Максимальное рабочее давление	до 10 бар (1,0 МПа)
Максимальная рабочая температура	до +95 °C
Рабочая среда	Вода, неагрессивные жидкости, гликолевые смеси
Срок службы	Не менее 15 лет

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Конструкция: Врезка состоит из штуцера с внешней/внутренней присоединительной левой резьбой и упорным фланцем, резьбовой контргайки и комплекта герметизирующих прокладок.

3.2. Принцип работы: Фиксация врезки на стенке емкости осуществляется путем затяжки контргайки через уплотнительную прокладку, что обеспечивает герметичность соединения и исключает протечки рабочей жидкости.

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

4.1. Подберите корончатое сверло или фрезу под диаметр шейки выбранной врезки.

4.2. Просверлите технологическое отверстие в стенке емкости в заранее выбранном месте.

4.3. Установите уплотнительную прокладку со стороны внутренней поверхности бака, пропустите штуцер через отверстие наружу.

4.4. Накрутите и надежно затяните контргайку с внешней стороны через ответную прокладку, контролируя усилие во избежание деформации стенок бака.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Врезки для бака серии **TIM SDF** изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями стандартов.

Дата изготовления:

Штамп ОТК:

Отметка о продаже:

Дата продажи:

Продавец:

М.П.