

ШТУЦЕРЫ ДЛЯ ШЛАНГОВ (ЁЛОЧКА) СЕРИИ TIM SM

Модели: SM02-10 – SM07-50

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Наименование: Штуцер для шлангов с внешней резьбой (тип «ёлочка»).

1.2. Торговая марка: TIM.

1.3. Назначение: Изделия предназначены для быстрого, герметичного и надежного соединения гибких полимерных, резиновых и ПВХ-шлангов с жесткими трубопроводами, насосным оборудованием, запорной арматурой и емкостями.

1.4. Соответствие стандартам: Изготовлены в соответствии с нормативной и конструкторской документацией изготовителя.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие технические параметры изделий серии TIM SM:

- **Материал корпуса:** Сантехническая латунь.
- **Максимальное рабочее давление:** до 10 бар (1,0 МПа).
- **Максимальная рабочая температура:** до +95 °С.
- **Тип соединения:** Наружная трубная резьба / штуцер типа «ёлочка».
- **Срок службы:** Не менее 15 лет.

Таблица 1. Перечень модификаций и типоразмеров

Артикул	Наименование / Размерность	Резьба	Диаметр шланга
SM02-10	Штуцер для шлангов 1/2" x 10мм, Tim	1/2"	10 мм
SM02-12	Штуцер для шлангов 1/2" x 12мм, Tim	1/2"	12 мм
SM02-14	Штуцер для шлангов 1/2" x 14мм, Tim	1/2"	14 мм
SM02-16	Штуцер для шлангов 1/2" x 16мм, Tim	1/2"	16 мм
SM02-18	Штуцер для шлангов 1/2" x 18мм, Tim	1/2"	18 мм
SM02-20	Штуцер для шлангов 1/2" x 20мм, Tim	1/2"	20 мм
SM03-25	Штуцер для шлангов 3/4" x 25мм, Tim	3/4"	25 мм
SM05-32	Штуцер для шлангов 1 1/4" x 32мм, Tim	1 1/4"	32 мм
SM06-40	Штуцер для шлангов 1 1/2" x 40мм, Tim	1 1/2"	40 мм
SM07-50	Штуцер для шлангов 2" x 50мм, Tim	2"	50 мм

3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

3.1. Перед монтажом резьбового соединения используйте уплотняющие материалы (ФУМ-ленту, сантехническую нить).

3.2. Наденьте гибкий шланг на штуцер «ёлочка» на всю глубину ребристой части.

3.3. Зафиксируйте шланг на штуцере с помощью подходящего по размеру червячного или силового хомута для предотвращения срыва под давлением.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Штуцеры для шлангов серии **TIM SM** изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями стандартов.

Дата изготовления:

Штамп ОТК:

Отметка о продаже:

Дата продажи:

Продавец:

М.П.