

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Донный клапан автоматический (Click-Clack) 1 1/4"

Модель: TIM BAR0502B

1. Общие сведения об изделии

Наименование: Выпуск для раковины нажимной (донный клапан)

Торговая марка: TIM

Артикул / Модель: BAR0502B

Назначение: Запирание сливного отверстия раковины (умывальника) для набора воды и последующего её спуска при помощи встроенного пружинного механизма Click-Clack.

2. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Присоединительный размер	1 1/4" (DN 32)
Тип механизма	Автоматический / Нажимной (Click-Clack)
Область применения	Раковины и умывальники со стандартным сливом
Наличие перелива	С отверстиями под перелив (универсальный)
Материал корпуса	Латунь (CW617N или аналогичная)
Покрытие	Декоративное хромированное (зеркальное)

Наименование параметра	Значение
Материал уплотнителей	Эластомер / Эластомерный силикон (термостойкий)
Рабочая среда	Вода (горячая, холодная)
Максимальная температура воды	до +90 °C
Гарантийный срок	12 месяцев
Страна бренда / производства	KHP / TIM

3. Комплектность

Корпус донного клапана с резьбовым патрубком — 1 шт.

Подпружиненный нажимной механизм с крышкой (Click-Clack) — 1 шт.

Комплект верхних и нижних эластичных уплотнительных прокладок — 1 компл.

Прижимная гайка — 1 шт.

Индивидуальная упаковка — 1 шт.

4. Устройство и принцип работы

Управление клапаном осуществляется путем **однократного нажатия** на верхнюю декоративную крышку.

При первом нажатии затвор фиксатора переходит в нижнее положение, плотно прижимая силикон к корпусу и перекрывая слив воды.

При повторном нажатии фиксатор освобождается, крышка под действием внутренней пружины поднимается, и вода свободно стекает в сифон.

5. Указания по монтажу и установке

Перед установкой очистите сливное отверстие раковины от загрязнений и влаги.

Вставьте корпус клапана с верхней уплотнительной прокладкой в сливное отверстие раковины сверху.

Со стороны дна раковины надежно установите нижнюю уплотнительную прокладку и закрутите прижимную гайку с умеренным усилием (во избежание повреждения фаянса/пластика).

На нижний резьбовой патрубок 1 1/4" накрутите гайку сифона, используя входящую в комплект сифона прокладку.

Проверьте герметичность соединений, набрав полный объем воды в раковину.

6. Правила ухода и эксплуатации

Не используйте для чистки хромированной поверхности абразивные пасты, металлические губки и средства, содержащие кислоты (хлористоводородную, уксусную, муравьиную).

Для регулярной очистки механизмов от волос и налета открутите верхнюю нажимную крышку против часовой стрелки, промойте под струей воды и прикрутите обратно.