

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подводка гибкая прямая «ГИГАНТ» 1" Г-Ш

Модели: TIM C47-5 (50 см), C47-8 (80 см), C47-10 (100 см), C47-15 (150 см)

1. Общие сведения об изделии

Наименование: Подводка гибкая армированная увеличенного прохода («ГИГАНТ») прямого типа

Торговая марка: TIM

Серия: C47

Артикулы:

C47-5 — длина 50 см

C47-8 — длина 80 см

C47-10 — длина 100 см

C47-15 — длина 150 см

Назначение: Гибкое прямое присоединение гидроаккумуляторов, расширительных баков, насосных станций, котлов и бойлеров к системам водоснабжения и отопления.

2. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Присоединительный размер	1" (DN 25)
Тип соединения	Накидная гайка — Штуцер наружная резьба (Г-Ш / ВН)
Внутренний диаметр шланга	19–25 мм (увеличенный проход)
Материал внутреннего шланга	Эластомер EPDM (этилен-пропиленовый каучук)

Наименование параметра	Значение
Материал внешней оплетки	Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал накидной гайки и штуцера	Латунь (CW617N / HPb59-1) с никелированным покрытием
Материал обжимных гильз	Нержавеющая сталь
Рабочая среда	Вода (питьевая, техническая), гликолевые растворы (до 50%)
Максимальное рабочее давление	10 бар (1,0 МПа)
Давление на разрыв	не менее 20 бар
Диапазон рабочих температур	от +1 °С до +90 °С
Страна бренда / производства	КНР / TIM

3. Комплектность

Подводка гибкая в сборе с плоской уплотнительной прокладкой под накидную гайку — 1 шт.

Паспорт / Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

4. Указания по монтажу и эксплуатации

Правила монтажа:

Перед укладкой и подключением убедитесь в наличии уплотнительной прокладки под накидной гайкой.

Наружную резьбу штуцера уплотняйте стандартными сантехническими материалами (ФУМ-лента, сантехническая нить, анаэробный герметик).

Минимальный радиус изгиба подводки при установке составляет **100 мм** (не менее 4 внешних диаметров).

Запрещается монтировать подводку в скрученном вдоль продольной оси состоянии или с сильным натяжением.

Натяжение и изгибы у самого основания обжимной гильзы не допускаются.

Затягивание накидной гайки и штуцера выполняйте рожковым или гаечным ключом с умеренным усилием. **Не используйте газовые (трубные) ключи**, чтобы избежать деформации латунных граней.

Обслуживание:

Изделие не требует регулярного технического обслуживания.

Раз в 6 месяцев рекомендуется проводить визуальный осмотр на предмет отсутствия протечек, повреждений оплетки или образования коррозии.

Запрещается эксплуатация при рисках замерзания рабочей среды внутри подводки.