

Контактный клей Energoflex® Extra

Описание



Контактный Клей Energoflex® Extra используется для соединения швов изоляции.		Артикул
Объем	Примерный расход 1 л клея:	
Трубки толщиной 6 мм	240-300 погонных м	
Трубки толщиной 9 мм	160-200 погонных м	
Трубки толщиной 13 мм	110-140 погонных м	
Трубки толщиной 20 мм	70-90 погонных м	
Трубки толщиной 25 мм	50-60 погонных м	
Рулоны и плиты	~5 м ²	
Упаковка:	Металлическая банка объемом 0,5 л	EFXADH0/5EXT
	Металлическая банка объемом 0,8 л	EFXADH0/8EXT
	Металлическая банка объемом 2,6 л	EFXADH2/6EXT
Температура хранения:	От + 10 до + 40°C	
Температура применения:	От + 10 до + 40°C	

Упаковка

Банки объемом 0,5 л упаковываются в картонные коробки размером 560 x 230 x 190 мм.
Банки объемом 0,8 л упаковываются в картонные коробки размером 560 x 230 x 280 мм.
Банки объемом 2,6 л упаковываются в картонные коробки размером 450 x 250 x 230 мм.

наименование	вид упаковки	количество в упаковке, шт.	вес брутто, кг	объем упаковки, м ³
Клей Energoflex® Extra	0,5 л	20	10,60	0,024
	0,8 л	20	16,50	0,036
	2,6 л	6	15,50	0,026