


# ОcOO "ТЕПЛОСТИЛЬ"

**TECH**  
CONTROLLERS



720064, Кыргызская Республика  
г. Бишкек, ул. Ахунбаева 90/5

## Где купить:

- рынок «Орто-Сай» **0 551 35-81-33** Александр
- ТЦ «ТАБЫЛГА» **0 555 88-45-27** Азиз
- рынок «Комфорт» **0 555 21-43-65** Денис
- рынок «ЭлитСтрой» **0 556 22-03-70** Игорь
- рынок «Старый Толчок» **0 556 47-07-00** Алтынбек


## г.Ош:

- ул. Атабаева 156 а. **0 555 55-68-86**
- ул. Курманжан Датка 345. **0 550 65-90-80**
- ул. А.Шакирова 108/1 (Ош-Таатан). **0 755 06-44-00**
- ул. Памирская 13/1. **0 555 51-15-15**

Дата прайса: **16.10.2025**

|  | Коммутационные модули   | Артикул    | Цена          |
|--|---|------------|---------------|
|  | Коммутационный модуль <b>L-5s</b> проводной 8 зон, TECH<br>- управление до 50 сервоприводов с 8 комнатными термостатами<br>- 16 выходов напряжения 230 В (по 2 на каждую зону)<br>- общий для всех зон выделенный выход для насоса 230 В<br>- Сухой контакт для управления котлом | WG.20.0134 | <b>14 500</b> |
|  | Коммутационный модуль <b>L-4</b> беспроводной 8 зон WI-FI, TECH<br>- подключение до 4 комн. термостатов и до 4 датчиков пола разом<br>- Подключение до 30 сервоприводов<br>- Сухой контакт для управления котлом  | WG.20.0099 | <b>33 100</b> |
|  | Коммутационный модуль <b>L-X</b> беспроводной 8 зон WiFi, TECH<br>- Управление до 50 сервоприводов с использованием 19 выходов<br>- общий для всех зон выделенный выход для насоса 230 В<br>- Сухой контакт для управления котлом   | WG.20.0159 | <b>50 100</b> |
|  | Коммутационный модуль <b>L-12</b> проводной/беспров. с WiFi 8 зон, TECH<br>- Управление до 50 сервоприводов через 8 комнатных термостатов<br>- общий для всех зон выделенный выход для насоса 230 В<br>- Сухой контакт для управления котлом                                      | WG.20.0177 | <b>60 000</b> |
|  | Коммутационный дополнительный модуль <b>L-12 SLAVE</b> 8 зон, TECH<br>- устройство не является контроллером, его нужно подкл. к <b>L-12</b><br>- Управление до 50 сервоприводов через 8 комнатных термостатов<br>- Сухой контакт для управления котлом                            | WG.20.0169 | <b>53 500</b> |
|  | Панель управления для <b>L-12 белая</b> , TECH<br>контроль до 16 различных зон с помощью:<br>– встроенного датчика температуры<br>– возможность подключения дополнительных 15 беспроводных датчиков C-8r или комнатных регуляторов R-8b или R-8z                                  | WG.20.0170 | <b>41 000</b> |
|  | Панель управления для <b>L-12 черная</b> , TECH<br>контроль до 16 различных зон с помощью:<br>– встроенного датчика температуры<br>– возможность подключения дополнительных 15 беспроводных датчиков C-8r или комнатных регуляторов R-8b или R-8z                                 | WG.20.0193 | <b>41 000</b> |


## Комнатные термостаты

|  |   |            |               |
|--|---|------------|---------------|
|     | <p>Двухпозиционный комнатный термостат <b>T-3.1 белый</b>, TECH<br/> - подсветка дисплея (временная)<br/> - 2x батарейки AAA 1,5</p>  | WG.11.0160 | <b>12 000</b> |
|  | <p>Двухпозиционный комнатный термостат <b>T-3.1 черный</b>, TECH<br/> - подсветка дисплея<br/> - 2x батарейки AAA 1,5</p>   | WG.11.0601 | <b>12 000</b> |
|    | <p>Двухпозиционный комнатный термостат <b>294V1 белый</b>, TECH<br/> - 2xAAA батарейки 1,5</p>  | WG.11.0144 | <b>5 600</b>  |
|  | <p>Двухпозиционный комнатный термостат <b>294V1 черный</b>, TECH<br/> - 2xAAA батарейки 1,5</p>   | WG.11.0147 | <b>5 600</b>  |
|    | <p>Двухпозиционный комнатный термостат <b>295V3 белый</b>, TECH<br/> - 2xAAA батарейки 1,5</p>  | WG.11.0151 | <b>7 800</b>  |
|   | <p>Двухпозиционный комнатный термостат <b>T-4.1 белый</b> программируемый , TECH<br/> - 2xAAA батарейки 1,5</p>   | WG.11.0693 | <b>8 600</b>  |
|  | <p>Двухпозиционный комнатный термостат <b>292V3 белый</b> программируемый, TECH<br/> - датчик температуры теплого пола (опция)<br/> - 2xAAA батарейки 1,5</p>   | WG.11.0137 | <b>11 200</b> |
|  | <p>Двухпозиционный комнатный термостат <b>292V3 черный</b> программируемый , TECH<br/> - датчик температуры теплого пола (опция)<br/> - 2xAAA батарейки 1,5</p>   | WG.11.0139 | <b>11 200</b> |
|  | <p>Двухпозиционный комнатный термостат <b>297z белый</b>, TECH<br/> - питание 230 В 50 Гц<br/> - скрытый монтаж в электрическую коробку (Ø60мм)</p>   | WG.11.0158 | <b>13 800</b> |
|  | <p>Двухпозиционный комнатный термостат <b>297z черный</b>, TECH<br/> - питание 230 В 50 Гц<br/> - скрытый монтаж в электрическую коробку (Ø60мм)</p>  | WG.11.0604 | <b>13 800</b> |
|  | <p>Двухпозиционный комнатный термостат <b>293z белый</b> программируемый, TECH<br/> - питание 230 В 50 Гц<br/> - скрытый монтаж в электрическую коробку (Ø60мм)</p>                                     | WG.11.0615 | <b>15 000</b> |
|  | <p>Двухпозиционный комнатный термостат <b>293z черный</b> программируемый, TECH<br/> - встроенный комнатный датчик<br/> - питание 230 В 50 Гц<br/> - скрытый монтаж в электрическую коробку (Ø60мм)</p> | WG.11.0616 | <b>15 000</b> |

|  |  |            |               |
|--|--|------------|---------------|
|     | <p>Беспроводной комнатный термостат <b>T-4.2</b> с приемником программируемый, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- встроенный комнатный датчик</li> <li>- 2xAAA батарейки 1,5</li> <li>- накладной монтаж</li> <li>- беспроводной исполнительный модуль</li> </ul>                             | WG.11.0733 | <b>15 800</b> |
|    | <p>Беспроводной комнатный термостат <b>T-2.2 белый</b> с приемником, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- встроенный комнатный датчик</li> <li>- 2xAAA батарейки 1,5</li> <li>- блок питания с приемником сигнала</li> </ul>  | WG.11.0595 | <b>11 500</b> |
|  | <p>Беспроводной комнатный термостат <b>T-2.2 черный</b> с приемником , TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- встроенный комнатный датчик</li> <li>- 2xAAA батарейки 1,5</li> <li>- блок питания с приемником сигнала</li> </ul>  | WG.11.0596 | <b>11 500</b> |
|    | <p>Беспроводной комнатный термостат <b>R-8B белый</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12, Sinum</li> <li>- ЖК-дисплей без подсветки</li> <li>- 2xAAA батарейки 1,5</li> </ul>  | WG.11.0188 | <b>6 800</b>  |
|  | <p>Беспроводной комнатный термостат <b>R-8B черный</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12, Sinum</li> <li>- ЖК-дисплей без подсветки</li> <li>- 2xAAA батарейки 1,5</li> </ul>   | WG.11.0192 | <b>6 800</b>  |
|   | <p>Беспроводной комнатный термостат <b>R-8B PLUS белый</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12, Sinum.</li> <li>- измерение влажности воздуха</li> <li>- 2xAAA батарейки 1,5</li> <li>- ЖК-дисплей без подсветки</li> </ul>             | WG.11.0195 | <b>9 100</b>  |
|  | <p>Беспроводной комнатный термостат <b>R-8B PLUS черный</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12, Sinum.</li> <li>- измерение влажности воздуха</li> <li>- 2xAAA батарейки 1,5</li> <li>- ЖК-дисплей без подсветки</li> </ul>            | WG.11.0196 | <b>9 100</b>  |
|  | <p>Беспроводной комнатный термостат <b>R-8S белый</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12, Sinum.</li> <li>- измерение влажности воздуха</li> <li>- 2xAAA батарейки 1,5</li> </ul>  | WG.11.0644 | <b>13 000</b> |
|  | <p>Беспроводной комнатный термостат <b>R-8S черный</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12, Sinum.</li> <li>- измерение влажности воздуха</li> <li>- 2xAAA батарейки 1,5</li> </ul>   | WG.11.0696 | <b>13 000</b> |
|  | <p>Беспроводной комнатный термостат <b>R-8Z 230В белый</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12, Sinum.</li> <li>- источник питания: 230 В 50 Гц</li> <li>- ЖК-дисплей, без подсветки</li> </ul>   | WG.11.0202 | <b>8 800</b>  |
|  | <p>Беспроводной комнатный термостат <b>R-8Z 230В черный</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12, Sinum.</li> <li>- источник питания: 230 В 50 Гц</li> <li>- ЖК-дисплей, без подсветки</li> </ul>  | WG.11.0203 | <b>8 800</b>  |
|  | <p>Беспроводной комнатный термостат <b>R-8PZ PLUS белый</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12, Sinum.</li> <li>- измерение влажности воздуха</li> <li>- монтаж в коробку (Ø60мм)</li> <li>- источник питания: 230 В 50 Гц</li> </ul>  | WG.11.0701 | <b>17 900</b> |
|  | <p>Беспроводной комнатный термостат <b>R-8PZ PLUS Черный</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12, Sinum.</li> <li>- измерение влажности воздуха</li> <li>- монтаж в коробку (Ø60мм)</li> <li>- источник питания: 230 В 50 Гц</li> </ul> | WG.11.0702 | <b>17 900</b> |



|  |  |            |               |
|--|--|------------|---------------|
|     | <p><b>RS 485 комнатный термостат R-12B белый, TECH</b><br/> - предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12.<br/> ЖК-дисплей без подсветки<br/> - Проводная связь RS 485<br/> - питание от контроллера</p> <p><b>RS 485 комнатный термостат R-12B черный, TECH</b><br/> - предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12.<br/> ЖК-дисплей без подсветки<br/> - Проводная связь RS 485<br/> - питание от контроллера</p> | WG.11.0703 | <b>9 000</b>  |
|    | <p><b>RS 485 комнатный термостат R-12S белый, TECH</b><br/> - предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12.<br/> - проводная связь RS 485<br/> - питание от контроллера</p> <p><b>RS 485 комнатный термостат R-12S черный, TECH</b><br/> - предназначен для работы с контроллером L-4, L-X, L-12.<br/> - проводная связь RS 485<br/> - питание от контроллера</p>   | WG.11.0705 | <b>11 000</b> |
|    | <p><b>RS 485 комнатный термостат RI-1, TECH</b><br/> - предназначен для работы с контроллером I-2, I-3 и I-3 Plus.<br/> - ЖК-дисплей с подсветкой<br/> - Проводная связь RS 485<br/> - питание от контроллера</p>  | WG.11.0706 | <b>11 000</b> |
| <b>Контроллеры</b>   |  |            |               |
|   | <p><b>Контроллер EU-T-5z с WiFi, TECH</b><br/> - управляет электроприводами STT-869 / EU-G-X (до 6 шт. на зону).<br/> - имеет встро. контакт для управления: вкл/выкл доп. устройства.<br/> - подключения беспроводного датчика: C-8r, C-mini или комнатного регулятора: R8b, -R-8bw, R-8z</p>   | WG.20.0175 | <b>21 500</b> |
|  | <p><b>Комплект контроллер WiFi-OT с OpenTherm + комнатный термостат R-8b + проводной внешний датчик температуры ST-291p NTC, TECH</b><br/> - Встроенный датчик температуры.<br/> - Встроенный модуль WiFi.<br/> - Возможность установить еженедельный график работы</p>  | WG.11.0108 | <b>31 500</b> |
|  | <p><b>Контроллер смесительного клапана i-1M, TECH</b><br/> - плавное управление трех и четырехходовым клапаном<br/> - управление работой насоса<br/> - защита температуры возврата<br/> - погодное управление</p>  | WG.05.0095 | <b>19 000</b> |
|  | <p><b>Контроллер i-1 CWU, TECH</b><br/> - плавное управление трех или четырехходовым клапаном;<br/> - управление насосом в смесительном контуре;<br/> - управление насосом ГВС;<br/> - сухой контакт для управления нагревательным прибором;</p>   | WG.14.0141 | <b>27 200</b> |
|  | <p><b>Контроллер i-2 Plus, TECH</b><br/> - управление двумя смесительными клапанами.<br/> - возможность подключения 2-х источников тепла.<br/> - возможность управления доп.устройством, например, доп. насосами в контурах без клапанов.</p>  | WG.14.0165 | <b>50 000</b> |
|  | <p><b>Контроллер i-3 Plus, TECH</b><br/> - управление тремя смесительными клапанами с возможностью подкл. системы для солнечных коллекторов<br/> - управления котлом по протоколу OpenTherm (совмест. с версией 4.0)<br/> - возможность подключения 2-х источников тепла<br/> - возможность управления доп. устройством.</p>   | WG.14.0162 | <b>59 000</b> |

| Сервоприводы  |   |            |               |
|---|---|------------|---------------|
|     | <p>Сервопривод <b>STT-230/2 T</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нормально закрытый</li> <li>- питание 230 В 50 Гц</li> <li>- гайка с резьбой M28 x 1,5</li> </ul>  | WG.01.0053 | <b>2 800</b>  |
|     | <p>Сервопривод <b>STT-230/2 M</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нормально закрытый</li> <li>- питание 230 В 50 Гц</li> <li>- гайка с резьбой M30 x 1,5</li> </ul>  | WG.01.0052 | <b>2 800</b>  |
|     | <p>Сервопривод беспроводной <b>EU-G-X</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- питание 2 батарейки AA 1,5В</li> <li>- рабочая частота 868МГц</li> <li>- гайка M30x1,5</li> </ul>  | WG.12.0045 | <b>12 400</b> |
|     | <p>Сервопривод беспроводной <b>STT-869</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- питание 2 батарейки AA 1,5В</li> <li>- рабочая частота 868МГц</li> <li>- гайка M30x1,5</li> </ul>   | WG.12.0016 | <b>12 400</b> |
|   | <p>Сервомотор <b>STZ-120T</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- питание 230V AC (50Hz)</li> <li>- время оборота 90° 120 секунд</li> <li>- возможно ручное управление</li> </ul>  | WG.12.0037 | <b>17 900</b> |
|  | <p>Сервопривод со встроенным контроллером <b>STZ-180</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управление трехходовым или четырехходовым клапаном</li> <li>- время открытия 180 с</li> <li>- датчик температуры клапана в комплекте</li> <li>- сухой контакт (возможность питания насоса клапана)</li> </ul> | WG.12.0041 | <b>25 000</b> |
| Датчики   |   |            |               |
|   | <p>Датчик температуры пола <b>NTC 2,5 м.</b>, TECH</p>  | WG.01.0032 | <b>2 800</b>  |
|   | <p>Проводной датчик температуры комнатный <b>C-7P белый</b>, TECH</p>   | WG.03.0072 | <b>2 950</b>  |
|  | <p>Проводной датчик температуры комнатный <b>C-7P черный</b>, TECH</p>  | WG.03.0075 | <b>2 950</b>  |
|   | <p>Беспроводной датчик температуры комнатный <b>C-8R белый</b>, TECH</p>  | WG.03.0079 | <b>5 000</b>  |
|   | <p>Беспроводной датчик температуры комнатный <b>C-8R черный</b>, TECH</p>   | WG.03.0082 | <b>5 000</b>  |
|   | <p>Беспроводной датчик температуры пола <b>C-8F белый</b>, TECH</p>   | WG.03.0076 | <b>5 600</b>  |
|   | <p>Беспроводной датчик температуры пола <b>C-8F черный</b>, TECH</p>  | WG.03.0134 | <b>5 600</b>  |

|  |   |            |               |
|--|---|------------|---------------|
|    | Беспроводной датчик температуры комнатный <b>C-MINI</b> , TECH                | WG.03.0144 | <b>4 500</b>  |
|   | Беспроводной датчик температуры комнатный <b>C-MINI</b> , TECH                | WG.03.0084 | <b>5 650</b>  |
|   | Беспроводной датчик наружной температуры <b>C-8ZR</b> , TECH                  | WG.03.0083 | <b>5 000</b>  |
|   | Проводной датчик наружной температуры <b>291P</b> , TECH                      | WG.03.0064 | <b>2 700</b>  |
|   | Датчик открытия окна <b>C-2N</b> , TECH                                       | WG.03.0070 | <b>5 900</b>  |
|  | Беспроводной исполнительный модуль <b>MW-1</b> , TECH<br>- сухой контакт      | WG.05.0114 | <b>14 600</b> |
|  | Беспроводной исполнительный модуль <b>MW-1 230</b> , TECH<br>- контакт 230 В. | WG.05.0116 | <b>14 600</b> |
| <b>Дополнительное оборудование</b>   |   |            |               |
|  | Распределитель RS на 2 выхода, TECH   | WG.05.0147 | <b>1 900</b>  |
|  | Распределитель RS на 4 выхода, TECH   | WG.05.0203 | <b>5 100</b>  |
|  | Интернет модуль <b>505</b> , TECH   | WG.05.0025 | <b>30 000</b> |
|  | Интернет WiFi модуль <b>5060N</b> , TECH                                      | WG.05.0214 | <b>32 000</b> |
|  | Репитер сигнала <b>RP-4</b> , TECH  | WG.05.0140 | <b>14 600</b> |

| Контроллеры для насоса   |  |            |               |
|--|--|------------|---------------|
|   | <p>Контроллер для насоса <b>21</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управление насосом ЦО либо ГВС</li> <li>- может работать как термостат</li> <li>- функция АНТИ-СТОП</li> <li>- функция АНТИ-ЗАМЕРЗАНИЯ</li> </ul>  | WG.14.0111 | <b>7 500</b>  |
|   | <p>Контроллер для насоса <b>21 CWU</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управление насосом</li> <li>- функция АНТИ-СТОП</li> <li>- функция АНТИ-ЗАМЕРЗАНИЯ</li> <li>- управление сухим контактом</li> </ul>  | WG.14.0116 | <b>12 000</b> |
| Контроллеры для твёрдотопливных котлов   |  |            |               |
|    | <p>Контроллер для котла <b>28N</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управление вентилятором</li> <li>- управление насосом ЦО и насосом ГВС</li> <li>- корпус предназначенный для монтажа на котел</li> <li>- возможность подключения комнатного регулятора</li> </ul>  | WG.21.0066 | <b>12 500</b> |
|    | <p>Контроллер для котла <b>28N zPID</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- автоматическое управление вентилятором</li> <li>- управление насосом ЦО</li> <li>- управление насосом ГВС</li> <li>- программное обеспечение с функцией zPID</li> </ul>   | WG.21.0149 | <b>28 000</b> |
|   | <p>Контроллер для котла <b>24 SIGMA</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управление вентилятором</li> <li>- управление насосом ЦО</li> <li>- SIGMA - медленная работа вентилятора при приближении к заданной температуре</li> </ul>  | WG.21.0063 | <b>15 300</b> |
|  | <p>Контроллер для котла <b>81K zPID</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- автоматическое управление вентилятором</li> <li>- управление насосом ЦО</li> <li>- управление насосом ГВС</li> <li>- возможность подключения комнатного регулятора</li> <li>- функция zPID</li> </ul>   | WG.21.0236 | <b>19 500</b> |
|  | <p>Контроллер для котла <b>88 zPID</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управление вентилятором, насосом ЦО и насосом ГВС</li> <li>- управление приводом смесительного клапана</li> <li>- подключение комнатного регулятора с RS или с традиционной связью</li> <li>- программное обеспечение zPID</li> </ul>  | WG.21.0246 | <b>32 000</b> |
|  | <p>Контроллер для котла <b>37N RS</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управление вентилятором и насосом ГВС</li> <li>- возможность подключения комнатного терморегулятора со связью RS.</li> <li>- недельный график отопления(опция)</li> </ul>   | WG.17.0061 | <b>35 000</b> |
|  | <p>Контроллер для котла <b>480K zPID</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управление вентилятором, насосом ЦО, теплого пола, ГВС, циркул. насосом</li> <li>- управление приводом смесительного клапана</li> <li>- возможность подключения комнатного терморегулятора</li> <li>- программное обеспечение zPID(замедление работы вентилятора, при приближении к заданной температуре)</li> </ul> | WG.17.0414 | <b>43 000</b> |
|  | <p>Контроллер для котла <b>480N</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управление вентилятором, насосом ЦО, теплого пола, ГВС, циркул. насосом</li> <li>управление подающим устройством</li> <li>управление приводом смесительного клапана</li> <li>погодозависимое управление (опция)</li> </ul>  | WG.17.0424 | <b>63 000</b> |

|  |   |            |               |
|--|---|------------|---------------|
|     | <p>Контроллер для котла <b>480K</b>, TECH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управление вентилятором, насосом ЦО, теплого пола, ГВС, циркул. насосом</li> <li>- управление приводом смесительного клапана</li> <li>- возможность подключения комнатного терморегулятора со связью RS</li> <li>- возможность подключения интернет-модуля TECH 507</li> <li>- погодозависимое управление (опция)</li> </ul> | WG.17.0303 | <b>78 000</b> |
|  | <b>Вентиляторы для наддува воздуха в твёрдотопливных котлов</b>   |            |               |
|    | Вентилятор для наддува воздуха <b>WPA-120</b> , TECH  | WG.01.0045 | <b>11 200</b> |
|  | <b>Интеграторы</b>  |            |               |
|    | Интегратор входов напряжения <b>513</b> , TECH  | WG.05.0027 | <b>9 300</b>  |
|    | Интегратор отопительного контура <b>517</b> , TECH  | WG.05.0158 | <b>8 700</b>  |
|  | <b>Sinum система "умный дом"</b>  |            |               |
|  | <b>Центральное управление</b>   |            |               |
|  | Центральный блок <b>EH-01</b> черный, Sinum   | WG.23.0024 | <b>61 500</b> |
|  | Центральный блок <b>EH-01 Lite</b> белый, Sinum   | WG.23.0179 | <b>45 500</b> |
|  | Панель управления для SINUM под коробку, <b>ST-CP-04m</b> чёрная, Sinum<br>- 4-дюймовый цветной сенсорный дисплей<br>- отображение прогноза погоды<br>- функция регулятора температуры  | WG.23.0063 | <b>31 000</b> |
|  | Рамка для iPad 10,2(gen.8) <b>FT-01i</b> черный, Sinum  | WG.23.0208 | <b>12 600</b> |
|  | <b>Управление отоплением</b>  |            |               |
|  | Беспроводной комнатный контроллер с измерением влажности <b>F-8z</b> белый, Sinum<br>- Монтаж в рамку 55x55 мм<br>- Измерение и регулирование температуры в помещении<br>- Измерение влажности воздуха  | WG.11.0634 | <b>11 800</b> |
|  | Беспроводной комнатный контроллер с измерением влажности <b>F-8z</b> черный, Sinum<br>- Монтаж в рамку 55x55 мм<br>- Измерение и регулирование температуры в помещении<br>- Измерение влажности воздуха   | WG.11.0686 | <b>11 800</b> |

|  |  |                          |                                |
|--|--|--------------------------|--------------------------------|
|     | <p>Беспроводной комнатный термостат с выключателем <b>WSR-02L чёрный</b>, Sinum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- регулировка температуры в помещении</li> <li>- измерение влажности воздуха</li> <li>- возможность измерения и регулирования температуры пола</li> </ul>   | WG.23.0092               | <b>23 800</b>                  |
|    | <p>Беспроводной модуль термоэлектрического управления. приводов <b>PS-10 230</b>, Sinum</p>  | WG.23.0044               | <b>23 000</b>                  |
| <b>Выключатели/розетки</b>   |  |                          |                                |
|    | <p>Выключатель <b>беспроводной одноклавишный WS-01 белый</b>, Sinum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 реле для управления одной цепью освещения</li> <li>- возможность изменения цвета подсветки и режима отображения</li> <li>- возможность изменения уровня яркости 0-100%</li> </ul>   | WG.23.0008               | <b>10 000</b>                  |
|    | <p>Выключатель <b>беспроводной одноклавишный WS-01 черный</b>, Sinum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 реле для управления одной цепью освещения</li> <li>- возможность изменения цвета подсветки и режима отображения</li> <li>- возможность изменения уровня яркости 0-100%</li> </ul>  | WG.23.0071               | <b>10 000</b>                  |
|   | <p>Выключатель <b>беспроводной двухклавишный WS-02 белый</b>, Sinum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 реле для управления двумя цепями освещения</li> <li>- возможность изменения цвета подсветки и режима отображения</li> <li>- возможность изменения уровня яркости 0-100%</li> <li>- режим авто-регулировки яркости под условия освещения</li> </ul>  | WG.23.0009               | <b>10 500</b>                  |
|   | <p>Выключатель <b>беспроводной двухклавишный WS-02 черный</b>, Sinum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 реле для управления двумя цепями освещения</li> <li>- возможность изменения цвета подсветки и режима отображения</li> <li>- возможность изменения уровня яркости 0-100%</li> <li>- режим авто-регулировки яркости под условия освещения</li> </ul>   | WG.23.0079               | <b>10 500</b>                  |
|  | <p>Выключатель <b>беспроводной трехклавишный WS-03 белый</b>, Sinum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 реле для управления двумя цепями освещения</li> <li>- возможность изменения цвета подсветки и режима отображения</li> <li>- возможность изменения уровня яркости 0-100%</li> <li>- режим авто-регулировки яркости под условия освещения</li> </ul>  | WG.23.0010               | <b>10 900</b>                  |
|  | <p>Выключатель <b>беспроводной трехклавишный WS-03 черный</b>, Sinum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 реле для управления двумя цепями освещения</li> <li>- возможность изменения цвета подсветки и режима отображения</li> <li>- возможность изменения уровня яркости 0-100%</li> <li>- режим авто-регулировки яркости под условия освещения</li> </ul>   | WG.23.0081               | <b>10 900</b>                  |
|  | <p>Выключатель <b>беспроводной четырехклавишный WS-04 белый</b>, Sinum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 реле для управления двумя цепями освещения</li> <li>- возможность изменения цвета подсветки и режима отображения</li> <li>- возможность изменения уровня яркости 0-100%</li> <li>- режим авто-регулировки яркости под условия освещения</li> </ul>   | WG.23.0195               | <b>11 650</b>                  |
|  | <p>Выключатель <b>беспроводной четырехклавишный WS-04 черный</b>, Sinum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 реле для управления двумя цепями освещения</li> <li>- возможность изменения цвета подсветки и режима отображения</li> <li>- возможность изменения уровня яркости 0-100%</li> <li>- режим авто-регулировки яркости под условия освещения</li> </ul>  | WG.23.0199               | <b>11 650</b>                  |
|  | <p>Выключатель одноклавишный <b>FS-01 белый</b>, Sinum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж в рамку 55x55 мм</li> <li>- возможность изменения цвета подсветки и режима отображения</li> <li>- возможность изменения уровня яркости 0-100%</li> </ul> <p>Выключатель одноклавишный <b>FS-01 черный</b>, Sinum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж в рамку 55x55 мм</li> <li>- возможность изменения цвета подсветки и режима отображения</li> <li>- возможность изменения уровня яркости 0-100%</li> </ul> | WG.23.0012<br>WG.23.0049 | <b>11 200</b><br><b>11 200</b> |

|  |  |            |               |
|--|--|------------|---------------|
|    | <p>Выключатель двухклавишный <b>FS-02 белый</b>, Sinum<br/> - Два реле для управления двумя отдельными цепями освещения<br/> - Настраиваемый цвет подсветки и режим отображения<br/> - Регулируемый уровень яркости: 0–100%<br/> - Монтаж в рамку 55x55 мм</p> <p>Выключатель двухклавишный <b>FS-02 черный</b>, Sinum<br/> - Два реле для управления двумя отдельными цепями освещения<br/> - Настраиваемый цвет подсветки и режим отображения<br/> - Регулируемый уровень яркости: 0–100%<br/> - Монтаж в рамку 55x55 мм</p> | WG.23.0013 | <b>11 500</b> |
|  | <p>Контроллер беспроводной <b>Рольставней WZ-02 белый</b>, Sinum<br/> - 2 реле для управления рольставнями ( управление вверх/вниз)<br/> - возможность изменения цвета подсветки и режима отображения<br/> - возможность изменения уровня яркости 0-100%</p> <p>Контроллер беспроводной <b>Рольставней WZ-02 черный</b>, Sinum<br/> - 2 реле для управления рольставнями ( управление вверх/вниз)<br/> - возможность изменения цвета подсветки и режима отображения<br/> - возможность изменения уровня яркости 0-100%</p>     | WG.23.0021 | <b>11 650</b> |
|    | <p>Контроллер для рольставней <b>FZ-02 белый</b>, Sinum<br/> - монтаж в рамку 55x55 мм<br/> - 2 реле для управления рольставнями<br/> - возможность изменения цвета подсветки и режима отображения</p>   | WG.23.0014 | <b>12 800</b> |
|  | <p>Контроллер для рольставней <b>FZ-02 черный</b>, Sinum<br/> - монтаж в рамку 55x55 мм<br/> - 2 реле для управления рольставнями<br/> - возможность изменения цвета подсветки и режима отображения</p>  | WG.23.0051 | <b>12 800</b> |
|   | <p>Датчик температуры комнаты <b>мини C-S1P черный</b>, Sinum</p>  | WG.23.0176 | <b>2 800</b>  |
|  | <p>Датчик температуры, в рамку, <b>FC-S1P белый</b>, Sinum<br/> - измерение температуры воздуха в помещении<br/> - 2-х жильная связь</p> <p>Датчик температуры, в рамку, <b>FC-S1P черный</b>, Sinum<br/> - измерение температуры воздуха в помещении<br/> - 2-х жильная связь</p>   | WG.23.0192 | <b>2 900</b>  |
|  |  | WG.23.0193 | <b>2 900</b>  |
|  | <p>Беспроводная розетка <b>SG-230 белая</b>, Sinum</p>   | WG.23.0166 | <b>13 000</b> |
|  | <p>Усилитель сигнала через WiFi в розетке <b>EX-G1</b>, Sinum</p>  | WG.23.0100 | <b>14 000</b> |
|  | <p>Стекло 1-рамное <b>FG-01 белое</b>, Sinum</p>   | WG.23.0025 | <b>2 300</b>  |
|  | <p>Стекло 1-рамное <b>FG-01 черное</b>, Sinum</p>  | WG.23.0029 | <b>2 300</b>  |

|                               |  |            |               |
|-------------------------------|--|------------|---------------|
|                               | Стекло 2-рамное <b>FG-02</b> белое, Sinum                          | WG.23.0026 | <b>3 200</b>  |
|                               | Стекло 2-рамное <b>FG-02</b> черное, Sinum                         | WG.23.0030 | <b>3 200</b>  |
|                               | Стекло 3-рамное <b>FG-03</b> белое, Sinum                          | WG.23.0027 | <b>4 200</b>  |
|                               | Стекло 3-рамное <b>FG-03</b> черное, Sinum                         | WG.23.0031 | <b>4 200</b>  |
|                               | Стекло 4-рамное <b>FG-04</b> белое, Sinum                          | WG.23.0028 | <b>4 850</b>  |
|                               | Стекло 4-рамное <b>FG-04</b> черное, Sinum                         | WG.23.0032 | <b>4 850</b>  |
|                               | Стекло 5-рамное <b>FG-05</b> белое, Sinum                          | WG.23.0190 | <b>5 800</b>  |
|                               | Стекло 5-рамное <b>FG-05</b> черное, Sinum                         | WG.23.0191 | <b>5 800</b>  |
| <b>Усилители сигнала</b>      |  |            |               |
|                               | Усилитель сигнала через WIFI (lan) <b>EX-S1</b> , Sinum            | WG.23.0104 | <b>18 500</b> |
|                               | Усилитель сигнала через SBUS <b>EX-S1m</b> , Sinum                 | WG.23.0105 | <b>16 800</b> |
|                               | Удлинитель сигнала MODBUS через WIFI(lan) <b>EX-MODBUS</b> , Sinum | WG.23.0132 | <b>18 500</b> |
| <b>Реле освещение/питание</b> |  |            |               |
|                               | Реле <b>PS-02</b> Синий, Sinum                                     | WG.23.0003 | <b>8 600</b>  |
|                               | Реле SBUS <b>PS-02m</b> Синий, Sinum                               | WG.23.0130 | <b>8 600</b>  |
|                               | Реле <b>PS-08</b> , Sinum  | WG.23.0004 | <b>13 000</b> |
|                               | Реле <b>PS-08 230</b> , Sinum                                      | WG.23.0020 | <b>13 500</b> |

|  |  |            |               |
|--|--|------------|---------------|
|     | <p>Реле SBUS на DIN-рейку <b>PS-06m</b> (6 выход сухой контакт), 24В Sinum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 реле для управления 6 цепями освещения/питания</li> <li>- Проводная связь Sinum SBUS</li> <li>- Монтаж на DIN-рейку</li> </ul>                                 | WG.23.0047 | <b>13 200</b> |
|    | Реле SBUS <b>PS-08m 230</b> , Sinum  | WG.23.0046 | <b>14 200</b> |
|    | <p>Реле в стандартную коробку, <b>PPS-01</b> сухой контакт 0,5А, Sinum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подключение любого выключателя/розетки к Sinum</li> <li>- 1 реле 10А для управления цепями освещения/питания</li> <li>- беспроводная связь</li> </ul>                | WG.23.0120 | <b>7 800</b>  |
|    | <p>Реле в стандартную коробку, <b>PPS-02</b> сухой контакт 0,5А, Sinum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подключение любого выключателя/розетки к Sinum</li> <li>- 2 реле для управления 2 цепями освещения/питания</li> <li>- беспроводная связь</li> </ul>                  | WG.23.0001 | <b>8 200</b>  |
|    | <p>Реле в стандартную коробку, <b>ST-PPS-01 230</b>, Sinum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подключение любого выключателя/розетки к Sinum</li> <li>- 1 реле 10А для управления цепями освещения/питания</li> <li>- беспроводная связь</li> </ul>                            | WG.23.0106 | <b>8 300</b>  |
| <b>Доп. модули расширения</b>  |  |            |               |
|  | Карта ввода <b>KW-12m</b> синяя, Sinum   | WG.23.0053 | <b>11 500</b> |
|  | Карта ввода <b>KW-12-2m</b> (12 цифр. входов) синяя, Sinum   | WG.23.0212 | <b>12 000</b> |
|  | Карта ввода-вывода <b>ST-KW-10m</b> , Sinum  | WG.23.0162 | <b>15 700</b> |
| <b>Реле ворота/рольставни</b>  |  |            |               |
|  | <p>Реле рольставней в стандартную коробку, <b>PPZ-02 сухой контакт 0,5А</b>, Sinum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управление подъемом/опусканием рулонных штор</li> <li>- 2 реле для управления подъемом и опусканием рольставней</li> <li>- беспроводная связь</li> </ul> | WG.23.0011 | <b>8 500</b>  |
|  | Модуль управления воротами <b>MB-04</b> , Sinum  | WG.23.0175 | <b>8 800</b>  |

| Аксессуары  |   |            |               |
|---|---|------------|---------------|
|    | Кнопка многофункциональная <b>BT-01</b> , Sinum   | WG.23.0007 | <b>8 500</b>  |
|     | Кнопка беспроводная, многофункциональная <b>ST-WP-04 белая</b> , Sinum<br>- 4 программируемые кнопки<br>- нет реле<br>- способность вызывать сцены                                  | WG.23.0045 | <b>9 000</b>  |
|     | Кнопка беспроводная, многофункциональная <b>ST-WP-04 черная</b> , Sinum<br>- 4 программируемые кнопки<br>- нет реле<br>- способность вызывать сцены                                 | WG.23.0170 | <b>9 000</b>  |
|    | Мультисенсор <b>MC-01</b> без подсветки белый, Sinum  | WG.23.0043 | <b>12 000</b> |
|    | Мультисенсор <b>MC-02</b> , Sinum<br>- Концентрации CO2, качество воздуха,<br>- атмосферное давление<br>- текущая температура<br>- текущая влажность<br>- освещение                 | WG.23.0065 | <b>32 500</b> |
|   | Датчик концентрации твердых частиц <b>CJP-01</b> , Sinum<br><b>PM1.0, PM2.5, PM4, PM10, CO2</b>   | WG.23.0042 | <b>41 000</b> |
|  | Датчик движения <b>CR-01</b> , Sinum  | WG.23.0023 | <b>16 000</b> |
|  | Датчик дыма <b>CD-01</b> , Sinum<br>- беспроводная связь<br>- обнаружение дыма<br>- обнаружение внезапного повышения температуры окружающей среды<br>- очень громкий сигнал тревоги | WG.23.0034 | <b>14 200</b> |
|  | Датчик протечки <b>CZ-01</b> , Sinum  | WG.23.0033 | <b>8 300</b>  |
|  | Док-станция (зонд) для датчика затопления <b>CZ-01</b> , Sinum  | WG.23.0061 | <b>1 650</b>  |
|  | Измеритель сигнала <b>TZ-WTP</b> , Sinum  | WG.13.0116 | <b>28 000</b> |



**Кабель связи с питанием KB-SBUS 100м, Sinum**

- Волновое сопротивление проводов управления 100 Ом +/- 20
- Емкость контрольного провода: 50 нФ/км
- Конструкция кабеля: 2x0,75 мм + 2x2x0,5 мм

WG.23.0223

**18 800**